

Q8 TRANS XGS 75W90

Q8 TRANS XGS 75W90 è un lubrificante sintetico di elevata qualità, dedicato principalmente alle trasmissioni, a differenziali e ad alcune trasmissioni manuali di mezzi pesanti. Contiene una specifica additivazione EP (Estreme Pressioni) e fornisce ottime prestazioni sia a freddo, che a caldo.

Applicazioni

Q8 TRANS XGS 75W90 risponde alle seguenti specifiche internazionali:

- **API GL-4, GL-5** **MIL-PRF-2105E**
- **MAN 3343 Type S (ex-3343 SL)** **MAN 341 Type E3**
- **SCANIA STO 1:0** **ZF TE-ML 02B / 05B / 12B / 16F**

Caratteristiche medie informative

Gradazione SAE			75W-90
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m ³	866
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	108
Viscosità a 100 °C	ASTM D 445	cSt	15,6
Indice di Viscosità	ASTM D 2270		153
Punto di Congelamento	ASTM D 97	°C	-50
Punto di Infiammabilità COC	ASTM D 92	°C	180

Proprietà e prestazioni

Q8 TRANS XGS 75W90, possiede eccellenti caratteristiche di scorrevolezza a freddo che garantiscono un cambio di velocità ad ingranamento morbido anche a temperature molto basse. Assicura:

- Sensibile riduzione dell'attrito interno e delle temperature operative
- Viscosità ideale ad ogni temperatura grazie all'elevatissimo Indice di Viscosità
- Lunga vita dei componenti delle trasmissioni
- Inibizione della corrosione e sicura protezione verso la ruggine
- Eccellente protezione verso l'usura anche in condizioni severe