

Q8 T 720 D 15W-40

Descrizione

Q8 T 720 D 15W-40 è un lubrificante multigrado a ceneri piene, progettato per i motori diesel aspirati o turbocompressi di veicoli pesanti, macchine agricole e macchine da cantiere che operano in condizioni di esercizio molto severe. Utilizza una tecnologia nuovissima per offrire prestazioni superiori in termini di controllo dell'ossidazione e della formazione di morchie e depositi.

Applicazioni

Per la realizzazione di Q8 T 720 D 15W-40 è stata posta la massima cura nella selezione di ogni singolo additivo e degli oli base, in modo da ottenere un lubrificante con eccezionale stabilità termica alle alte temperature, buona fluidità nelle partenze a freddo ed un potere detergente-disperdente superiore, in grado di garantire la massima sicurezza d'esercizio anche utilizzando gasoli ad alto tenore di zolfo.

Specifiche

- Idoneo all'uso dove prescritte ACEA E5 / E3 / E2
- API CH-4/SL
- MB 228.3
- MAN M 3275
- VOLVO VDS-2
- RENAULT RLD
- CATERPILLAR ECF-1a

Proprietà e prestazioni

- Garantisce un'elevata pulizia del motore anche in condizioni di esercizio molto severe
- Fornisce un'eccellente protezione contro il fenomeno del "bore polishing" (lucidatura delle canne dei cilindri) ed il rischio di incollaggio delle fasce elastiche.
- Consente di prolungare sensibilmente l'intervallo di cambio dell'olio, riducendo i costi di manutenzione.
- Ottimo comportamento sia alle basse che alle alte temperature.
- Minimizza le azioni di usura e corrosione.

Caratteristiche

Proprietà	Metodologia	Unità	Grandezze
Viscosità	SAE		15W-40
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m3	867
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	99,4
Viscosità a 100 °C	ASTM D 445	cSt	14,4
Indice di Viscosità	ASTM D 2270		145
Punto di Congelamento	ASTM D 97	°C	-36
Punto di Infiammabilità COC	ASTM D 92	°C	220

Le caratteristiche sono medio - indicative e non costituiscono specifica - 202106

Conqord Oil S.r.l.

Via Volpedo, 2 - 15050 Castellar Guidobono (AL)
Tel. +39 02 90595.1 - q8oils@conqordoil.it - www.Q8Oils.it