

Q8 Verdi 68 B2

Olio per tempra

Descrizione

Q8 Verdi 68 B2 è un olio da tempra "bianco" con gradazione di viscosità ISO VG 68. E' formulato con basi selezionate altamente raffinate, opportunamente additivate.

Applicazioni

Q8 Verdi 68 B2 è un fluido da tempra particolarmente raccomandato per la tempra di fastners e minuteria su impianti continui. L'elevato grado di raffinazione consente di ottenere un elevato grado di pulizia sul materiale temprato ed un'ottima finitura superficiale. Può trovare impiego sia in vasche di spegnimento a cielo aperto che in forni ad atmosfera controllata, con temperature del bagno tra 40 e 100°C.

Proprietà

- Elevato punto di infiammabilità e bassa volatilità, a tutto vantaggio delle condizioni operative e dell'ambiente di lavoro.
- Garantisce un raffreddamento uniforme e ottimale con prestazioni costanti anche nelle condizioni operative più difficili.
- Buona resistenza termica, per prevenire i processi di degradazione e di ossidazione dell'olio e prolungare la vita utile del fluido in esercizio.

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodologia	Unità	Tipico
Colore	ASTM D 1500	-	L 0,5
Densità a 20°C	ASTM D 4052	kg/l	0,865
Viscosità cinematica a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	68,7
Punto di infiammabilità, COC	ASTM D 92	°C	254

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.