

Q8 Bach XNRG 15

Olio da taglio sintetico EP inattivo senza cloro

Q8 Bach XNRG 15 è un olio da taglio intero di bassa viscosità, di tipo inattivo, ovvero non macchia le leghe del rame.

È un fluido a base totalmente sintetica dotato di elevatissime prestazioni di taglio: la formulazione non convenzionale e le caratteristiche EP ottenute senza l'impiego di cloro fanno di questo fluido un prodotto all'avanguardia rispetto ai classici oli da taglio con basi minerali.

Q8 Bach XNRG 15 grazie alla sua tipica polarità forma un film estremamente tenace che garantisce ridotta usura degli utensili e ottime finiture superficiali dei pezzi.

Applicazioni

Q8 Bach XNRG 15 è un fluido adatto ad operazioni veloci di asportazione truciolo particolarmente gravose, tra cui la foratura profonda.

Q8 Bach XNRG 15 permette di poter lavorare indistintamente tutti i materiali, dai più delicati a quelli più tenaci, utilizzabile anche nei casi di lubrificazione minimale.

Proprietà e prestazioni

Q8 Bach XNRG 15 ha un colore chiaro che permette un efficace controllo visivo durante le lavorazioni.

La natura e la spiccata stabilità della base nonché l'odore contenuto e l'alto punto di infiammabilità rendono il prodotto particolarmente rispettoso verso gli operatori e l'ambiente di lavoro.

Caratteristiche

Proprietà	Metodologia	Unità	Grandezze
Aspetto	visivo	--	limpido
Colore	ASTM D 1500	--	1,0
Densità a 20°C	ASTM D 4052	kg/m ³	873
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	cSt	14,3
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	cSt	4,03
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-9
Punto di infiammabilità P.M.	ASTM D 93	°C	217
Corrosione su rame	ASTM D 130	--	1b

Le caratteristiche sono medio-indicative e non costituiscono specifica - 0617/DB

Sicurezza ed Igiene

Per queste informazioni si faccia riferimento alla Scheda di Sicurezza a disposizione dei Clienti

Conqord Oil S.r.l.

Via Volpedo, 2 - 15050 Castellar Guidobono (AL)
Tel. +39 02 90595.1 - q8oils@conqordoil.it - www.Q8Oils.it