

Q8 Haydn 100

Olio antiusura per comandi oleodinamici

Descrizione

Q8 Haydn 100 è formulato con olio minerale paraffinico con elevate prestazioni antiusura ed è utilizzata nelle apparecchiature e nei sistemi idraulici.

Applicazioni

Q8 Haydn 100 è composto da olio contenente una completa e selezionata additivazione antiusura, antiossidante, antiruggine ed antischiama che incontra le più severe specifiche richieste dalla maggior parte dei costruttori di apparecchiature idrauliche di vario tipo.

Proprietà

- Ottime prestazioni antiusura, grazie alla selezionata additivazione “zinco-fosforo”.
- Lunga durata delle cariche di olio, in virtù della elevata stabilità termica e ossidativa, soprattutto in presenza di alte temperature ed umidità.
- Operatività dei macchinari senza problemi dovuta a speciali caratteristiche congiunte di demulsività, antischiama e air release.

Specifiche

Afnor	48-603 HM	ISO	11158 HM
DIN	51524-2 HLP	ISO	6743-4 HM
Denison	HF-0		

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodologia	Unità	Tipico
Aspetto	Visivo	-	Limpido
Colore	ASTM D 1500	-	2,5
Densità a 20°C	ASTM D 4052	kg/l	0,885
Viscosità cinematica a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	100
Viscosità cinematica a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	11,2
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	100
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-28
Punto di infiammabilità, COC	ASTM D 92	°C	235
Test FZG, A/8.3/90	DIN 51354	load stage	12

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.