

Q8 Outboard 2T

Descrizione

Q8 Outboard 2T è un olio di alta qualità specifico per la preparazione di miscele da usarsi nei motori fuoribordo marini a due tempi e in tutti i motori 2T raffreddati ad acqua.

Applicazioni

Q8 Outboard 2T è stato appositamente messo a punto per una lubrificazione ottimale dei motori fuoribordo 2T marini raffreddati ad acqua ed è in grado di superare brillantemente le problematiche derivanti dall'umidità e dalle partenze a freddo. Idoneo per i motori SELVA, YAMAHA, MERCURY, EVINRUDE, ecc.

Proprietà

- Garantisce una perfetta pulizia del motore eliminando i problemi di imbrattamento delle candele e i fenomeni di preaccensione.
- L'assenza di ceneri previene il bloccaggio delle fasce elastiche e la formazione di depositi sulle luci di scarico.
- Garantisce una elevata protezione contro l'usura dei cilindri.
- Assicura una notevole fluidità e un ottimo potere automiscelante alle basse temperature, che lo rende idoneo all'uso anche in climi rigidi, su motori a lubrificazione separata e non.
- Offre una eccellente protezione contro la ruggine e la corrosione.

Specifiche

NMMA

TC-W3

SAE

Class 3 Fluidity

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodologia	Unità	Tipico
Colore	Visivo	-	Blu
Densità a 20°C	ASTM D 4052	kg/l	0,870
Viscosità cinematica a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	40
Punto di infiammabilità, COC	ASTM D 92	°C	85
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-35

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Osservazioni

Normalmente la percentuale consigliata dai Costruttori è pari al 2-4%.