

Q8 Wagner NS

Oli per guide e slitte

I **Q8 Wagner NS** sono lubrificanti formulati con oli minerali paraffinici e con additivi che conferiscono elevate prestazioni antiusura, antiruggine, antistick-slip e di adesività.

Sono dedicati all'uso nelle guide e nelle slitte di macchine utensili.

Applicazioni

I **Q8 Wagner NS** sono prodotti di alta qualità per l'impiego nelle moderne macchine utensili che richiedono lubrificanti per guide e slitte con speciali caratteristiche di resistenza al dilavamento da parte dei fluidi da taglio a base acquosa.

Rispondono alle seguenti specifiche internazionali:

- **ISO 3498 cat. G**
- **DIN 51502 cat. CGLP**

Proprietà e Prestazioni

I **Q8 Wagner** garantiscono:

- Forte protezione dei particolari della macchina contro la ruggine e la corrosione
- Ottima finitura superficiale dei pezzi lavorati, grazie alle sue particolari caratteristiche di anti stick-slip ed alla continuità del velo lubrificante fornita dagli agenti adesivanti che consentono uno spostamento delle guide senza saltellamenti

Caratteristiche

Proprietà		Unità	68	100	150	220
Aspetto		--	limpido	limpido	limpido	limpido
Colore		--	1,5	3	3,5	3,5
Densità a 20°C	ASTM D 4052	kg/m ³	880	885	890	894
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	cSt	68	100	150	220
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	cSt	8,9	11,2	15,2	19,2
Indice di Viscosità	ASTM D 2270	cSt	100	100	100	100
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-20	-18	-12	-12
Infiammabilità C.O.C.	ASTM D 92	°C	205	230	235	240

Le caratteristiche sono medio-indicative e non costituiscono specifica - 0817/Pg

Sicurezza ed Igiene

Per queste informazioni si faccia riferimento alla Scheda di Sicurezza a disposizione dei Clienti

Conqord Oil S.r.l.

Via Volpedo, 2 - 15050 Castellar Guidobono (AL)
Tel. +39 02 90595.1 - q8oils@conqordoil.it - www.Q8Oils.it