

Q8 T 2300 CVT 10W-30

Descrizione

Q8 T 2300 CVT 10W-30 è un fluido sintetico multifunzionale (UTTO) da utilizzare nei moderni trattori e nelle macchine movimento terra equipaggiati con trasmissioni di tipo CVT (*Continuous Variable Transmission*).

Applicazioni

Q8 T 2300 CVT 10W-30 è utilizzabile in tutto il macchinario agricolo dove vi è una lubrificazione separata del motore rispetto a circuito idraulico, trasmissioni, frizione e freni in bagno d'olio e dove il lubrificante deve rispondere alle seguenti specifiche internazionali.

Specifiche

- API GL-4
- ZF TE ML
06B/06D/06E/06F/06L/06M/06R/06S
- John Deere JDM J20C/Hygard
- CNH MAT 3525
- CNH MAT 3540 (CVT)
- Valtra G2-08 (XT-60) / G2-B10 (XT-60+)
- Same Deutz-Fahr (ZF 06D)
- Claas CVT
- Fendt Vario
- AGCO CVT ML 200
- Caterpillar SATO
- Massey Ferguson CMS M 1145

Proprietà e prestazioni

Q8 T 2300 CVT 10W-30 è un fluido multifunzionale che riduce i costi di stoccaggio grazie alla possibilità di usare un solo prodotto per diverse applicazioni. Inoltre:

- Garantisce una eccezionale stabilità viscosimetrica, per un funzionamento CVT senza problemi durante il servizio
- Assicura una eccellente resistenza all'ossidazione ed all'invecchiamento grazie all'impiego di basi sintetiche pregiate, consentendo lunghi intervalli di cambio olio
- Fornisce caratteristiche di attrito ottimali per un funzionamento regolare dei freni in bagno d'olio ed una riduzione della rumorosità
- E' utilizzabile quale fluido idraulico, fluido per ingranaggi / trasmissioni, freni e frizioni in bagno d'olio
- Protegge contro usura, corrosione, ruggine e schiuma
- E' perfettamente compatibile con gli elastomeri convenzionali, evitando così perdite d'olio

Caratteristiche

Proprietà	Metodologia	Unità	Grandezze
Viscosità	SAE		10W-30/75W-85
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m ³	858
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	70,6
Viscosità a 100 °C	ASTM D 445	cSt	11,8
Indice di Viscosità	ASTM D 2270		165
Punto di Scorrimento	ASTM D 97	°C	-45
Punto di Infiammabilità COC	ASTM D 92	°C	208

Le caratteristiche sono medio – indicative e non costituiscono specifica – 202109

Conqord Oil S.r.l.

Via Volpedo, 2 - 15050 Castellar Guidobono (AL)
Tel. +39 02 90595.1 - q8oils@conqordoil.it - www.Q8Oils.it