

Q8 Bach XNRG 12

Olio da taglio sintetico EP inattivo senza cloro

Q8 Bach XNRG 12 è un olio da taglio intero di bassa viscosità, di tipo inattivo, ovvero non macchia le leghe del rame.

È un fluido a base totalmente sintetica additivato con un speciale pacchetto antisaldante, antiusura ed antiruggine.

La formulazione non convenzionale e le caratteristiche EP ottenute senza l'impiego di cloro fanno di questo fluido un prodotto all'avanguardia rispetto ai classici oli da taglio con basi minerali.

Q8 Bach XNRG 12 grazie alla sua tipica polarità forma un film tenacemente aderente alle superfici da lavorare nonostante la bassa viscosità, garantendo la protezione delle parti taglienti degli utensili e ottime finiture superficiali dei pezzi.

Applicazioni

Q8 Bach XNRG 12 è un fluido lubrorefrigerante appositamente formulato per operazioni veloci di asportazioni di truciolo su qualsiasi metallo.

La natura della base e la fluidità rendono **Q8 Bach XNRG 12** particolarmente idoneo ad essere utilizzato anche per il taglio con lubrificazione minimale.

Proprietà e prestazioni

Q8 Bach XNRG 12, di colore chiaro e odore gradevole, permette un efficace controllo visivo della lavorazione ed una sensibile riduzione di nebbie oleose e fumi.

La natura e l'alto punto di infiammabilità danno al prodotto un particolare aspetto di salvaguardia verso persone ed ambiente.

Caratteristiche

| Proprietà | Metodologia | Unità | Grandezze |
|------------------------------|-------------|-------------------|-----------|
| Aspetto | visivo | -- | limpido |
| Colore | ASTM D 1500 | -- | L 1,0 |
| Densità a 20°C | ASTM D 4052 | kg/m ³ | 873 |
| Viscosità a 40°C | ASTM D 445 | cSt | 11,6 |
| Viscosità a 100°C | ASTM D 445 | cSt | 3,55 |
| Punto di scorrimento | ASTM D 97 | °C | -27 |
| Punto di infiammabilità P.M. | ASTM D 93 | °C | 198 |
| Corrosione su rame | ASTM D 130 | -- | 1b |

Le caratteristiche sono medio-indicative e non costituiscono specifica - 0617/DB

Sicurezza ed Igiene

Per queste informazioni si faccia riferimento alla Scheda di Sicurezza a disposizione dei Clienti

Conqord Oil S.r.l.

Via Volpedo, 2 - 15050 Castellar Guidobono (AL)
Tel. +39 02 90595.1 - q8oils@conqordoil.it - www.Q8Oils.it