

Q8 ZC 90

Olio lubrificante antiusura per cambi FIAT

Descrizione

Q8 ZC 90 SAE 80W-90 è un lubrificante per cambi manuali con caratteristiche antiusura (non EP), messo a punto per soddisfare le esigenze di una parte dei veicoli FIAT ove è montato un sincronizzatore costituito da materiali che possono essere attaccati chimicamente dagli oli contenenti additivi di Estrema Pressione.

Applicazioni

Q8 ZC 90 è utilizzabile in tutti i cambi di velocità di autocarri ed autovetture per i quali siano richiesti prodotti non EP, ma solamente antiusura.

Proprietà

- Protezione eccezionale contro l'usura e prolunga la durata dei componenti.
- Eccezionale protezione contro ruggine e corrosione.

Specifiche

API GL-3

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodologia	Unità	Tipico
Aspetto	Visual	-	Clear
Gradazione SAE	-	-	SAE 80W-90
Densità, 20°C	D 4052	g/ml	0,888
Viscosità cinematica a 40°C	D 445	mm ² /s	135
Punto di infiammabilità, COC	D 92	°C	215
Punto di scorrimento	D 97	°C	-29

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.